

Highlights

Vollmetallgehäuse lüfterlose Konstruktion
einzeln abgedichtete Ports Festplatte
im Shockmount gelagert



Full ruggedized Industrienotebook mit geschlossenem Leichtmetallgehäuse, lüfterlose Konstruktion. Vollkommen staub- und spritzwasserdicht. Schutz nach MIL-STD810F, optional MIL-STD461E und IP65. Intel Core 2 Duo Prozessor L7400 mit 1,5GHz Taktrate. RAM von 2GB bis zu 4GB, Festplatte 250GB bis 320GB SATA. Integriertes HSDPA Modem und GPS Empfänger sind optional verfügbar. Weitere besondere Option ist die Nvidia G105M Hochleistungsgrafik mit 512MB VRAM.

**Bezeichnung:**

- GETAC E100-A
- Art.Nr.: 200614

Rugged Eigenschaften:

- Fully Rugged
- MIL-STD 810G und IP65
- Optional UL1604 Klasse 1 Division 2, Gruppe A,B,C,D
- Magnesium/Aluminium Gehäuse
- stoßgeschützte Festplatte
- Vibrations- und fallgeschützt
- Salznebelzertifiziert

Display:

- 14,1" TFT LCD XGA (1024 x 768)
- 15" TFT LCD SXGA+ (1400 x 1050)

Prozessor:

- Intel® Core™2 Duo-Prozessor L7400 mit 1,5 GHz
- 667 MHz FSB, 4MB L2

Möglicher Arbeitsspeicher:

- 2GB - 4GB

Grafik:

- Integrierte nVidia G105M mit 512MB

Mögliche Festplattengrößen:

- 250GB - 320GB
- SSD in verschiedenen Größen

Kommunikation:

- Intel® Wireless-Wi-Fi-Link 6200AGN; 802.11 a/g/n
- 10/100/1000 base-T Ethernet (RJ45)
- Bluetooth (V2.1+EDR Klasse 2)

Physikalische Schnittstellen:

- 1 x Audio out
- 1 x DC in
- 2 x RS232
- 2 x USB 2.0
- 1 x LAN (RJ45)
- 1 x PCMCIA Typ II
- 1 x VGA (D-Sub)

Netzteil/Akkus:

- AC-Netzteil (90W, 100 - 240VAC; 50 / 60Hz)
- Li-Ion Smart Batterie (7800 mAh) bis 4 Stunden Batterielaufzeit
- Optionales 2. Akkufach

Geräteoptionen:

- Touchscreen
- sonnenlichtlesbares Display (LED 500 cd/m²)
- wasserdichte, hintergrundbeleuchtete Gummitastatur
- handschuhbedienbares Touchpad
- GPS mit interner Antenne
- Bluetooth (V2.0 Klasse 2)
- HSDPA/ EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/ UMTS Modem
- Smart Card Reader (belegt einen PCMCIA TypII Slot)
- zweite RJ45 Schnittstelle anstelle der RJ11 Schnittstelle
- IEEE1394b Schnittstelle anstelle der PS/2 Schnittstelle
- MIL-STD 461E Option
- UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D
- Salt Fog Option
- Low Temp Option

Zubehör:

- Ersatzhauptakku
- Ersatzakku für Media Bay
- Externes Akkuladegerät für beide Akkus
- 11-32V Fahrzeugadapter
- Fahrzeug Docking Station (Halterung + Port Replicator)
- Fahrzeughalterung
- Fahrzeugadapter mit Klammer für Docking Station und Halterung
- Tragetasche
- Farbe: NATO-grün (Projektbasierend)

Abmessungen:

- 14": 328 x 272 x 46 mm
- 15": 338 x 286 x 46 mm

Gewicht:

- 14": 4,15 kg
- 15": 4,4 kg

Sicherheit:

- TPM 1.2
- Kensington Lock
- Smart Card Reader (optional)

Garantie:

- 60 Monate

Umweltdaten:

- Betriebstemperatur: 0°C - 55°C
- Low Temp Option: -20°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% RH

Betriebssystem:

- Windows XP Pro
- Windows 7